



# KEOR SPE LINE INTERACTIVE LCD 1500VA 1200W

Codice:  
LG-311062

Codice EAN:  
3414972083485



## Altre Specifiche

Efficienza (modalità ECO) (%): 98

Fattore di potenza in uscita: 0.8

Frequenza di ingresso: 47/63

frequenza output: 50/60

Potenza in uscita (kVA): 1.5

Potenza in uscita (W): 1200

Spegnimento automatico: Sì

Tensione di uscita (max) (V): 240

Tensione operativa di uscita (min) (V): 208

Tensione operativa in entrata (max) (V): 288

Tensione operativa in entrata (min) (V): 175

Topologia UPS: Line-Interactive

Uscita a potenziale zero: Sì

Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) (%): 3

#### Dimensioni e peso

Altezza (mm): 238

Larghezza (mm): 170

Peso (g): 18900

Profondità (mm): 438

#### Gestione energetica

Efficienza (%): 85

Tipologia alimentazione: AC

#### Caratteristiche

Efficienza (modalità ECO) (%): 98

Fattore di potenza in uscita: 0.8

Frequenza di ingresso: 47/63

frequenza output: 50/60

Potenza in uscita (kVA): 1.5

Potenza in uscita (W): 1200

Spegnimento automatico: Sì

Tensione di uscita (max) (V): 240

Tensione operativa di uscita (min) (V): 208

Tensione operativa in entrata (max) (V): 288

Tensione operativa in entrata (min) (V): 175

Topologia UPS: Line-Interactive

Uscita a potenziale zero: Sì

Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) (%): 3

#### Connettività

Interfaccia seriale: No

Porta USB: Sì

Presa di corrente: C14 coupler

Quantità prese AC (presa(e) AC): 8

#### Collegamento in rete

Protocolli di gestione: Network management, Simple Network Management Protocol (SNMP)

#### Batteria

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico (min): 0.00016

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.